Artens

Fiche technique

LAMBRIS SAPIN DU NORD

BRUT DE SCIAGE

LAMBRIS SAPIN

BRUT DE SCIAGE BLANC

> Un aspect de finition tendance, structuré dans la veine du bois créant une texture authentique
> Languette décalée pour une pose facilité

BRUT DE SCIAGE

Longueur	2350 mm
Largeur	135 mm
Épaisseur	13,5 mm
Finition Esthétique (Profil)	EDD Emboîtement des Lames
Pose	Clouage ou Agrafage
Hauteur d'Agrafe	14 mm
Type de Clou	«Tête Homme» : Hauteur > 25 mm
Destination	Murs
Lames/Bottes	5 lames filmées
Surface/Botte	1,586 m²
Unité Commande Magasin	48 Bottes
Bottes/Palette	48
Surface/Palette	76,128 m²
Blanc	69467076 - (240303)

Le sapin

> Blanc jaunâtre, faiblement veiné, fil droit, grain fin et régulier

CONSEIL DÉCO

Des apports de couleurs vives relèveront vos teintes pâles. Optez donc pour de petits éléments décoratifs (ex : rideaux) dans ces tonalités et donnez de la vie à votre intérieur.

Caractéristiques

- Essence : Sapin du Nord
- Préconisation : pièces petites à moyenne, pièces à vivre, salons, salles à manger

Domaines d'utilisation

- Revêtement intérieur mur
- Éviter les contacts directs et répétés avec l'eau
- Mis en œuvre à proximité d'une source de chaleur, le lambris peut se déformer

Entretien

Éviter tout produit détergent - Éponge légèrement humide et savonneuse – chiffon doux avec du produit d'entretien pour les meubles

Conseils de pose *(DTU 36.1)*

- Stockage dans la pièce où s'effectuera la pose, température entre 15 et 25°C, hygrométrie entre 50 et 60%. Le local doit être sec et sain.
- Le paquet emballé doit être stocké à plat au moins 72h avant la pose. Faire simplement une ouverture sur la longueur du paquet sans ôter le film plastique
- Section de tasseau conseillée : 13x27mm
- Entraxe des tasseaux bois de 40 cm maximum, respecter une circulation d'air

Garanties

FABRICATION FRANÇAISE

Certifié PEFC
Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.
PEFC 10-32-58
pefc-france.org

SANS SOLVANT

RÉACTION AU FEU
D-s1, d0

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).